

LEUBIT®

54

Primer Spray

Karta techniczna

Primer Spray

Grunt bitumiczny w sprayu zawierający rozpuszczalniki

- LEUBIT® Primer Spray jest gruntem bitumicznym w sprayu zawierającym rozpuszczalniki.
- Za pomocą specjalnej puszki z aerozolem z łatwym w obsłudze zaworem przechylnym o 360° można bez trudu gruntować małe powierzchnie bez użycia dodatkowych narzędzi.
- LEUBIT® Primer Spray dobrze przenika do podłoża, wiąże kurz i wysycha

Opakowanie



Butelka z aerozolem 750 ml

12 butelek w kartonie

Application areas

- LEUBIT® Primer Spray stosowany jest do wstępnej obróbki podłoży w celu poprawy przyczepności różnych bitumicznych materiałów budowlanych
- LEUBIT® Primer Spray przyczepia się do większości typowych podłoży budowlanych (np. beton, mur, tynk, metal, drewno, asfalt itp.)

Warunki zewnętrzne i aplikacja

- Przed rozpoczęciem naprawy wyczyścić uszkodzone miejsce szczotką lub sprężonym powietrzem. Podłoże powinno być suche i wolne od brudu oraz innych zanieczyszczeń.
- Przed aplikacją przechowywać produkt w temperaturze pokojowej/doprowadzić do temperatury pokojowej i przed użyciem dokładnie wstrząsnąć puszkę.
- LEUBIT® Primer Spray jest równomiernie natryskiwany na podłoże poprzez przechylenie zaworu natryskowego w odległości ok 25 cm.
- Spryskiwać tylko do dołu! Jeśli zawór jest trzymany do góry, ulatnia się jedynie gaz pędny! Może to spowodować niecałkowite opróżnienie puszki.
- Kolejne prace należy wykonywać dopiero po całkowitym wyschnięciu gruntu!

Przechowywanie i trwałość

- Przechowywać w suchym miejscu, osłoniętym od promieniowania słonecznego >50°C.
- Produkt należy chronić przed mrozem.
- Trwałość wynosi min. 12 miesięcy.

Utylizacja

- Zawartość/pojemnik utylizować zgodnie z lokalnymi / regionalnymi / krajowymi / międzynarodowymi przepisami prawnymi.

Skład

- Mieszanka bitumiczna zawierająca rozpuszczalniki
- Rozpuszczalniki: węglowodory, C9, aromaty (30% – 40%)