

LEUBIT®

56

Primer Plus

Karta techniczna

Primer Plus

Grunt bitumiczny zawierający rozpuszczalniki

- LEUBIT® Primer Plus stosowany jest do wstępnej obróbki podłoży w celu osiągnięcia lepszej przyczepności LEUBIT® HVM typ N2.
- LEUBIT® Primer Plus przyczepia się do niemal wszystkich typowych podłoży budowlanych, w szczególności na betonie i asfalcie.
- Może być wykorzystywany tylko do zastosowań przemysłowych!

Packaging



Wiadro 10 l

36 wiader na palecie

Zakresy stosowania

- LEUBIT® Primer Plus stosowany jest do wstępnej obróbki podłoży w celu osiągnięcia lepszej przyczepności LEUBIT® HVM typ N2.
- LEUBIT® Primer Plus przyczepia się do niemal wszystkich typowych podłoży budowlanych, w szczególności na betonie i asfalcie.
- Może być wykorzystywany tylko do zastosowań przemysłowych!

Warunki zewnętrzne i aplikacja

- Przed rozpoczęciem naprawy wyczyścić uszkodzone miejsce szczotką lub sprężonym powietrzem. Podłoże powinno być suche i wolne od brudu oraz innych zanieczyszczeń.
- Przed aplikacją przechowywać produkt w temperaturze pokojowej / doprowadzić do temperatury pokojowej.
- LEUBIT® Primer Plus наносzony jest równomiernie na podłoże pędzlem lub rolką. Zalecamy posmarowanie na jezdni paska o szerokości ok. 1 cm po obu stronach uszkodzonego miejsca.
- Kolejne prace należy wykonywać dopiero po całkowitym wyschnięciu gruntu.
- Posmarowane powierzchnie podczas dotknięcia palcem nie powinny się ścierać.

Przechowywanie i trwałość

- Przechowywać w suchym miejscu, osłoniętym od promieniowania słonecznego >50°C.
- Produkt należy chronić przed mrozem.
- Trwałość wynosi min. 12 miesięcy.

Utylizacja

- Zawartość/pojemnik utylizować zgodnie z lokalnymi / regionalnymi / krajowymi / międzynarodowymi przepisami prawnymi.

Skład

- Mieszanka bitumiczna zawierająca rozpuszczalniki
- Rozpuszczalniki: toluen (<42%)