

LEUBIT®

55

Primer

Karta techniczna

Primer

Grunt bitumiczny zawierający rozpuszczalniki

- LEUBIT® primer is a bitumen primer that contains solvents.
- LEUBIT® primer penetrates effectively into the substrate, binds dust and cures quickly.

Opakowanie



Kanister 10 l

48 kanistrów na palecie

Zakresy stosowania

- LEUBIT® Primer stosowany jest do wstępnej obróbki podłoży w celu poprawy przyczepności różnych bitumicznych materiałów budowlanych
- LEUBIT® Primer przyczepia się do większości typowych podłoży budowlanych (np. betonu, muru, tynku, metalu, drewna, asfaltu itd.)

Warunki zewnętrzne i aplikacja

- Przed rozpoczęciem naprawy wyczyścić uszkodzone miejsce szczotką lub sprężonym powietrzem. Podłoże powinno być suche i wolne od brudu oraz innych zanieczyszczeń.
- Przed aplikacją przechowywać produkt w temperaturze pokojowej / doprowadzić do temperatury pokojowej.
- LEUBIT® Primer наносzony jest równomiernie na podłoże pędzlem lub rolką.
- Kolejne prace należy wykonywać dopiero po całkowitym wyschnięciu gruntu!

Przechowywanie i trwałość

- Przechowywać w suchym miejscu, osłoniętym od promieniowania słonecznego >50°C.
- Produkt należy chronić przed mrozem.
- Trwałość wynosi min. 12 miesięcy.

Utylizacja

- Zawartość/pojemnik utylizować zgodnie z lokalnymi / regionalnymi / krajowymi / międzynarodowymi przepisami prawnymi.

Skład

- Mieszanka bitumiczna zawierająca rozpuszczalniki
- Rozpuszczalniki: węglowodory, C9, (30% – 40%)