

Primer

Grundierung zur stabilen Haftung

- LEUBIT® Primer ist eine lösemittelhaltige Bitumengrundierung.
- LEUBIT® Primer dringt gut in den Untergrund ein, wirkt staubbindend und trocknet schnell ab

Gebinde



10 Liter Kanister

48 Kanister pro Palette

Anwendungsgebiete

- LEUBIT® Primer wird zur Vorbehandlung von Untergründen zur Haftverbesserung für verschiedene Bitumenbaustoffe eingesetzt
- LEUBIT® Primer haftet auf den meisten bauüblichen Untergründen (z.B. Beton, Mauerwerk, Putz, Metall, Holz, Asphalt, etc.)

Äußere Bedingungen und Verarbeitung

- Vor Beginn der Reparaturmaßnahme ist die Schadstelle mit einem Besen oder Druckluft zu reinigen. Der Untergrund sollte trocken und frei von Schmutz und anderen Verunreinigungen sein.
- Das Produkt vor Verarbeitung bei Raumtemperatur lagern/temperieren.
- LEUBIT® Primer wird mit einem Pinsel oder einer Rolle gleichmäßig auf den Untergrund aufgebracht.
- Nachfolgende Arbeiten erst nach vollständiger Durchtrocknung der Grundierung ausführen!

Lagerung und Haltbarkeit

- Trocken und vor Sonneneinstrahlung >50°C geschützt lagern
- Vor Frost schützen.
- Haltbarkeit mindestens 12 Monate

Entsorgung

- Inhalt/Behälter gemäß lokalen/ regionalen/ nationalen/ internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

Zusammensetzung

- Lösemittelhaltige Bitumengemisch
- Lösemittel: Kohlenwasserstoffe, C9, (30% - 40%)